

The background of the entire page is a blue-tinted photograph of medical equipment, specifically a drip chamber and tubing, which is part of an oxygen delivery system. The image is framed by diagonal white lines that create a modern, geometric design.

کاتالوگ EASY O2
WWW.arcoeng.ir



ANDISHE RASTAK

شرکت مهندسی زیست فناوریان اندیشه رستاک

دستگاه خلوص سنج گاز اکسیژن پرتابل

دستگاه خلوص سنج easy o2 با دارا بودن سنسور خلوص دائمی اولتراسونیک، ضمن حفظ کیفیت و صحت اندازه گیری، یک خلوص سنج ساده و اقتصادی می باشد.

این خلوص سنج دارای دو mood اندازه گیری مجزا جهت اندازه گیری منابع مختلف اکسیژن بیمارستانی (PSA و CAP) می باشد.



سنسور خلوص	نوع سنسور	التراسونیک دائمی (عدم نیاز به کالیبراسیون)
	محدوده اندازه گیری	21% _ 100%
	دقت اندازه گیری	0.1
	صحت اندازه گیری	1%
	زمان پاسخگویی	1 sec
شرایط عملکرد	رطوبت	0% _ 95%
	دما	-5 _ 50
تغذیه	باتری	LI-ION قابل شارژ
مشخصات ظاهری	صفحه نمایش	7 Segment 3digit
	وزن	180 gr
	ابعاد	125*71*37 mm
	جنس بدنه	پلاستیک ABS
	رنگ بدنه	سفید مات



ارتباط با ما:



www.linkedin.com/company/andishe-rastak



andisherastak@gmail.com



[rastak.bme](https://www.instagram.com/rastak.bme)



www.arcoeng.ir

خراسان رضوی_ مشهد_ کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی
پارک علم و فناوری خراسان_ ساختمان دانش بنیان
طبقه ۲_ واحد ۳۲۶_ شرکت مهندسی زیست فناوران اندیشه رستاک
کدپستی: ۹۱۸۵۱۷۳۵۴۲



۰۵۱_۳۵۴۲۵۴۳۵

تلفن:



۰۹۱۵۱۲۱۵۹۶۱

بازرگانی و فروش:



۰۹۰۴۶۹۴۲۰۵۱

خدمات پس از فروش:



A close-up, angled view of a medical oxygen concentrator's output section. It features a clear plastic flowmeter with numerical markings (100, 200, 300) and a white plastic tube connected to it. The device has a light green plastic housing and various metal fittings. The background is a blurred view of the machine's internal components and structure.

Catalog of EASY O2

WWW.arcoeng.ir



ANDISHE RASTAK
Andishe Rastak Co., Ltd.

oxygen gas purity meter Portable

Purity meter Easy O₂, with its permanent ultrasonic purity sensor, provides a simple and economical purity meter while maintaining measurement quality and accuracy.

This purity meter has two separate measurement modes to measure different hospital oxygen sources (PSA and CAP).



Purity sensor	Sensor type	Ultrasonic Permanent (no need for calibration)
	Measurement range	21% _ 100%
	Measurement resolution	0.1
	Measurement accuracy	1%
	Response Time	1 sec
Performance conditions	humidity	0% _ 95%
	Temperature	-5 _ 50
Power supply	battery	LI-ION قابل شارژ
Appearance features	LCD	7 Segment 3digit
	Weight	180 gr
	Dimensiond	125*71*37 mm
	Body Material	ABS plastic
	Body Color	matte white



Contact us:



www.linkedin.com/company/andishe-rastak



andisherastak@gmail.com



[rastak.bme](https://www.instagram.com/rastak.bme)



www.arcoeng.ir



After sales service: +98 9046942051



+98 9151215961

+98 5135425435



Central Office: NO.326, DaneshBonyan building,
Khorasan science and technology Park, kilometer 12
of the Asia highway, Mashhad, Iran